



AILY

官网: www.ailyauto.com

常开/常闭电磁阀, 三通电磁阀, 膜片电磁阀, 活塞电磁阀, 蒸汽电磁阀, 防爆电磁阀, 耐腐蚀电磁阀
高压/超高压电磁阀, 真空电磁阀, 高温电磁阀, 低温电磁阀, 自/磁保持电磁阀, 燃气紧急切断电磁阀

SV6I 系列先导膜片式空压机用电磁阀

★产品性能特点

- 空压机专用产品、工艺成熟、进口配件、做工精美、性能稳定
- 先导式结构、膜片式、密封效果优
- 泄露量: 0ml/min
- 运动粘度: $\leq 25\text{CSt (mm}^2/\text{s)}$
- 环境温度: $-15\sim 75^\circ\text{C}$
- 安装方式: 可任意角度安装; 建议水平管道线圈竖直向上安装, 可延长使用寿命
- 广泛使用于航天、军工、核能工业、船舶、石化、电力、医药设备、消防设备、机械制造、压力设备、环保设备、水处理、纺织等行业



★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	工作特性	常闭型、常开型
2	适用压力	常闭型(0.7~16bar); 常开型(0.7~10bar, 可定制0.7~16bar)
3	阀体材质	锻铜
4	工作介质	液体、气体、轻油等
5	密封材质	丁晴橡胶NBR、氟橡胶FKM
6	公称通径	DN08~DN50
7	介质温度	$-9\sim 80^\circ\text{C}$ 、 $-9\sim 120^\circ\text{C}$
8	连接方式	G螺纹; 特需ZG、NPT螺纹
9	电源电压	AC220V 50/60Hz、DC24V 允许波动 $\pm 10\%$; 其它电压可定制
10	介质流向	单向流通, 介质流向应与阀体箭头一致; 如反向流通, 阀门一直保持开状态

★参数与外形尺寸

产品型号规格	连接规格	阀体材质	防护等级 防爆等级	常闭型			常开型			重量 KG
				功率VA/W		长×宽×高 mm	功率VA/W		长×宽×高 mm	
				AC220V	DC24V		AC220V	DC24V		
SV6I-**08	G1/4"	UPVC CPVC	常规 IP65 特需 IP67 防爆： Exmb IIT4	22	13	51×43×100	22	13	51×43×100	0.65
SV6I-**10	G3/8"			22	13	51×43×100	22	13	51×43×100	0.65
SV6I-**15	G1/2"			22	13	51×43×100	22	13	51×43×100	0.65
SV6I-**20	G3/4"			22	13	81×56×117	22	13	81×56×117	1.15
SV6I-**25	G1"			22	13	83×63×117	22	13	83×63×117	1.25
SV6I-**32	G1-1/4"			22	13	115×36×127	22	13	115×36×127	2.65
SV6I-**40	G1-1/2"			22	13	124×94×132	22	13	124×94×132	2.55
SV6I-**50	G2"			22	13	152×110×150	22	13	152×110×150	3.45

- 注: 1、螺纹常规备货为G螺纹, 特需ZG、NPT螺纹定做。
2、**表示型号省略部分。
3、可选配防雨淋线圈、带指示灯线圈, 可选配定时器。