



AILY

官网: www.ailyauto.com

直通式截止阀, 直流式截止阀, 角式截止阀, 柱塞式截止阀
保温夹套截止阀, 低温截止阀, 衬氟截止阀, 波纹管截止阀

J系列截止阀

★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	阀体材质	黄铜、碳钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、UPVC、CPVC、FRPP、PVDF等
2	公称压力	6、10、16、25、40、63、100、160bar等, 及美标、日标等
3	阀门特性	螺纹式、法兰式、焊接式、耐腐蚀、直通式、角式、波纹管式、低温、保温等
4	适用温度	黄铜: -40~150℃、-40~200℃、-9~80℃
		碳钢: -29~150℃、-29~250℃、-29~350℃
		不锈钢: -40~150℃、-40~250℃、-40~450℃、-40~350℃
		UPVC: -9~60℃, CPVC/FRPP/PPH: -9~95℃, PVDF: -40~120℃、-40~150℃
5	公称口径	DN15~DN200
6	连接方式	螺纹、法兰、粘插等常规标准连接方式, 其他非标连接
7	特殊配置	波纹管式、低温、保温、衬氟等

★型号编制说明

截止阀	连接方式	结构型式	特殊配置	公称压力	阀体材质	连接规格	密封材料	公称通径
J	1	1	A	-16	P	G	F	-20
1、内螺纹 2、外螺纹 3、内外螺纹 4、法兰 6、焊接 7、对夹 8、卡箍 9、卡套		1、直通式 2、Z型直通 3、三通 4、角式 5、Y型直流式 6、平衡直通式 7、平衡角式	A、常规配置 B、保温 D、低温 W、波纹管	Q、铸铁 T、铜 C、碳钢 P、304 R、316 L、316L U1、UPVC C1、CPVC	ZG螺纹省略 G、G螺纹 N、NPT螺纹 M、公制螺纹 DH、对焊 CH、承插焊 GH、管接头焊接	J、机械部法兰 H、化工部法兰 C、国标法兰 A、美标法兰 K、日标法兰 D、德标法兰	N、NBR密封 E、EPDM密封 F、PTFE密封 P、PPL密封 Y、硬密封 F46、内衬F46 F4、内衬F4	

★外形结构及尺寸图



单位: mm



单位: mm

名称	公称直径	A	L	H	D
J11A系列黄铜截止阀PN16bar	DN15	G1/2"	46	80	53
	DN20	G3/4"	53	87	59
	DN25	G1"	63	105	71
	DN32	G1-1/4"	70	121	78
	DN40	G1-1/2"	75	136	97
	DN50	G2"	95	156	107
J11A系列截止阀PN16bar	DN15	ZG1/2"	90	132	55
	DN20	ZG3/4"	100	137	55
	DN25	G1"	118	165	80
	DN32	ZG1-1/4"	138	196	100
	DN40	ZG1-1/2"	165	214	100
	DN50	ZG2"	190	238	120


尺寸 通径	J41A黄铜PN16bar			J41A截止阀PN16bar		
	L	H	D	L	H	D
DN15	79	80	78	130	170	120
DN20	89	85	78	150	190	140
DN25	93	100	108	160	205	160
DN32	110	125	108	180	270	180
DN40	132	135	108	200	310	200
DN50	172	173	108	230	358	240
DN65	198	190	146	290	373	280
DN80	249	275	200	310	435	320
DN100	276	290	240	350	500	360
DN125	337	373	240	400	614	400
DN150	355	373	300	480	674	400
DN200	-	-	-	600	818	450
DN250	-	-	-	730	969	550
DN300	-	-	-	850	1040	600



AILY


官网: www.ailyauto.com

直通式截止阀, 直流式截止阀, 角式截止阀, 柱塞式截止阀
保温夹套截止阀, 低温截止阀, 衬氟截止阀, 波纹管截止阀




单位: mm

公称直径	J11A美标截止阀200PSI			
	A	L	H	D
15	NPT1/2"	68	120	70
20	NPT3/4"	81	128	70
25	NPT1"	88	158	80
32	NPT1-1/4"	104	173	80
40	NPT1-1/2"	119	187	90
50	NPT2"	138	203	100




单位: mm

公称直径	J11A耐腐蚀截止阀PN6bar			
	A	L	H	D
15	G1/2"	80	135	50
20	G3/4"	95	145	50
25	G1"	110	175	75
32	G1-1/4"	120	190	75
40	G1-1/2"	125	200	75
50	G2"	140	230	90



单位: mm

公称直径	J44A角式截止阀PN16bar				
	L	L1	H	D	重量kg
15	65	65	265	100	7
20	75	75	270	100	7.5
25	80	80	275	120	8.5
32	95	95	290	140	12
40	100	100	325	140	14
50	115	115	335	160	19
65	145	145	400	180	27
80	155	155	450	240	42
100	175	175	495	240	50
125	200	200	560	280	64
150	240	240	650	320	85
200	300	300	770	360	155





单位: mm

公称直径	J41A耐腐蚀截止阀		
	适用压力bar	L	H
25	0~6	160	260
32	0~6	180	290
40	0~6	200	325
50	0~6	230	355
65	0~6	290	440
80	0~6	310	490
100	0~5	350	510
125	0~5	400	535
150	0~4	475	570
200	0~4	600	650

注: 法兰默认按HG/T20592制造, 其余需说明。

单位: mm



公称直径	J41W波纹管截止阀			J45W波纹管截止阀		
	L	H	W	L	H	W
15	130	243	120	130	243	120
20	150	253	120	150	248	140
25	160	278	140	160	258	140
32	180	295	160	180	270	180
40	200	310	160	200	305	200
50	230	333	180	230	318	220
65	290	353	200	290	360	260
80	310	365	220	310	375	280
100	350	480	250	350	460	300
125	400	525	300	400	510	340
150	480	658	350	480	588	400
200	600	720	400	600	775	450

注: 上表的尺寸数据为公称压力是PN16bar时的。